



## Wassergekühlte VRF-Systeme aus dem Hause Kaut/Hisense

**Die Firma CP Kaut aus Wuppertal setzt mit einer kompletten Serie wassergekühlter VRF-Systeme von Hisense Maßstäbe.**

Die zur Verfügung stehende Nennkälteleistung reicht abhängig von der Baureihe von 8,0 bis 56,0 kW. Anforderungen an die Heizleistung werden im Bereich von 9,0 bis 63,0 kW bedient. Neu sind dabei die beiden Kombinationsmodule mit einer Kälteleistung von 22,4 und 28,0 kW, die den Leistungsbereich in herkömmlicher VRF Kombinationsbauweise bis 56 kW Kühlleistung ermöglichen. Sämtliche Geräte sind kompatibel mit allen Hisense VRF Inneneinheiten, wobei die anschließbare Anzahl von 1 – 33 Stück variiert werden kann. Somit sind selbst wassergekühlte Singleanwendungen mit nur einer Inneneinheit möglich.

Die Hisense W Serie findet ihren Einsatz in vielen unterschiedlichen Bereichen, von Industrie bis zu denkmalgeschützten Gebäuden, wo die Anbringung einer luftgekühlten Außeneinheit ohne weiteres nicht möglich ist, oder sehr hohe Anforderungen an die Geräuschemissionen im Außenbereich gelten. Die äußerst kompakten Abmessungen ermöglichen eine einfache Einbringung in Gebäude oder Technikräumen.

Zur Rückkühlung des Systems kommen frei konfigurierbare und handelsübliche geschlossene Systeme zum Einsatz. Oft sind diese bereits in Shopping Malls oder industriell genutzten Gebäuden vorhanden und ermöglichen den unkomplizierten Einsatz dieser innovativen und energieeffizienten VRF Systeme.