

Elegant. Modern. Flüsterleise.

ApplePie Wandmodelle

11,3 cm
SlimDesign



Energieeffizienz-
klasse A++



Super Slim
Design



19 dB(A)



HiSmart WiFi
optional

Die „ApplePie“ Raumklimageräteserie von Hisense vereint optimal optischen Anspruch und technische Möglichkeiten in einem Gerät, das durch modernes und edles Design überzeugt. Die gesamte Gerätetiefe beträgt nur elegante 15,8 cm, durch die „Super Slim Line“-Konstruktion mit einem speziell geformten Frontpaneel wird sie optisch auf nur 11,3 cm minimiert. Ein serienmäßiges und hintergrundbeleuchtetes Gehäusedisplay zeigt Betriebsmodus, Temperatur und Lüftergeschwindigkeit an. Auf Wunsch kann der Kunde diese Funktionen auf Knopfdruck deaktivieren.

Nutzer- und zukunftsorientierte Features wie die Gerätebedienung mittels Smartphone Steuerung mit der „Hi-Smart Life App“, die Standby-Leistungsaufnahme von nur einem Watt, die Selbstdiagnosefunktion sowie der Einsatzbereich bis -15°C im Kühl- und im Heizmodus belegen die hohen Qualitätsansprüche des Hauses Hisense.

ApplePie Wandmodelle

- Slim Design, optisch nur 11,3 cm
- Hintergrundbeleuchtetes Display
- Flüsterleise, nur 19 dB(A)
- Full DC Inverter Technologie
- Selbstdiagnosesystem
- 1 Watt Stand By
- Heizen und Kühlen bis -15°C
- Vier Nachtprogramme
- Auskühlschutz +8°C



Optional
lieferbar
ab 4. Quartal
2016

Set			AS-09UW4SVPSC5	AS-12UW4SVPSC5
Inneneinheit			AS-09UW4SVPSC5-IN	AS-12UW4SVPSC5-IN
Außeneinheit			AS-09UW4SVPSC5-OUT	AS-12UW4SVPSC5-OUT
Kühlleistung	kW		2,6 (1,6-3,3)	3,5 (1,6-4,0)
Heizleistung	kW		2,7 (1,6-3,0)	3,6 (1,6-4,1)
SEER			6,4	6,4
SCOP			4,0	4,0
Energieeffizienzklasse	Kühlen		A++	A++
	Heizen		A+	A+
Einsatzgrenze	Kühlen	°C	-15 / +43	-15 / +43
	Heizen	°C	-15 / +24	-15 / +24
Spannungsversorgung	V/Hz/Ph		230/50/1	230/50/1
Leistungsaufnahme	Kühlen	kW	0,74 (0,4-1,25)	1,06 (0,44-1,45)
	Heizen	kW	0,69 (0,44-1,3)	0,97 (0,46-1,5)
Nennstrom	Kühlen	A	3,6	4,7
	Heizen	A	4,0	4,7
Luftvolumenstrom	Innen	m³/h	350/420/500/600	350/420/500/600
	Außen	m³/h	1800	1800
Schalldruckpegel	Innen	dB(A)	19 / 27 / 30 / 36 / 39	19 / 27 / 30 / 36 / 39
	Außen	dB(A)	55	55
Schallleistungspegel	Innen	dB(A)	55	55
	Außen	dB(A)	64	64
Abmessungen (HxBxT)	Innen	mm	320x1015x158	320x1015x158
	Außen	mm	482x715x240	482x715x240
Masse	Innen	kg	11,5	11,5
	Außen	kg	28	29

Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Empfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installationsbetrieb vor Ort nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Hinweise: 1. Die oben genannten Auslegungen und Spezifikationen können zur Produktverbesserung ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.
2. Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einem reflexionsarmen Raum.

Ihr Fachpartner